

### Прожекторы PFL-SC

Предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, территорий торговых комплексов.

#### ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

Корпус радиатора из литого алюминия

#### НАДЕЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА




#### ПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Надежная фиксация прожектора в заданном положении



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: закаленное матовое стекло
- Угол светораспределения: 100°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: -40...+50°C
- Гарантийный срок: 2 года



PFL-SC

PFL-SC SENSOR

PFL-SC-50w

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                              | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Вх. напр., В | Срок сл., часов | Степень защиты | Размеры АхВхС, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|---------|------------|
| 5004863        | 4895205004863 | <b>PFL-SC-10w 6500K IP65</b>         | 10           | 6500              | 850                | 200-240      | 30 000          | IP65           | 120x106x40        | 0,33    | 1/40       |
| 5004887        | 4895205004887 | <b>PFL-SC-20w 6500K IP65</b>         | 20           | 6500              | 1700               | 200-240      | 30 000          | IP65           | 120x106x40        | 0,33    | 1/40       |
| 5010499        | 4895205010499 | <b>PFL-SC-20w Red IP65</b>           | 20           | красный           | -                  | 200-240      | 40 000          | IP65           | 120x106x40        | 0,33    | 1/40       |
| 5010451        | 4895205010451 | <b>PFL-SC-20w Green IP65</b>         | 20           | зеленый           | -                  | 198-253      | 40 000          | IP65           | 120x106x40        | 0,33    | 1/40       |
| 5010475        | 4895205010475 | <b>PFL-SC-20w Blue IP65</b>          | 20           | синий             | -                  | 200-240      | 40 000          | IP65           | 120x106x40        | 0,33    | 1/40       |
| 5001404        | 4895205001404 | <b>PFL-SC-30w 6500K IP65</b>         | 30           | 6500              | 2550               | 198-253      | 30 000          | IP65           | 140x136x45        | 0,50    | 1/20       |
| 5001411        | 4895205001411 | <b>PFL-SC-30w SENSOR 6500K IP54*</b> | 30           | 6500              | 2550               | 200-240      | 30 000          | IP54           | 140x187x47        | 0,55    | 1/20       |
| 5010079        | 4895205010079 | <b>PFL-SC-50w 3000K IP65</b>         | 50           | 3000              | 4250               | 200-240      | 30 000          | IP65           | 180x175x45        | 0,70    | 1/10       |
| 5001435        | 4895205001435 | <b>PFL-SC-50w 6500K IP65</b>         | 50           | 6500              | 4250               | 200-240      | 30 000          | IP65           | 180x175x45        | 0,70    | 1/10       |
| 5001428        | 4895205001428 | <b>PFL-SC-100w 6500K IP65</b>        | 100          | 6500              | 8500               | 200-240      | 30 000          | IP65           | 287x270x61        | 2,00    | 1/4        |
| 5005167        | 4895205005167 | <b>PFL-SC-150w 6500K IP65</b>        | 150          | 6500              | 13500              | 198-253      | 30 000          | IP65           | 340x300x70        | 3,35    | 1/4        |

| Артикул                        | Тип датчика | Угол действия датчика | Дальность действия датчика, м | Оптический порог срабатывания, Лк | Время работы прожектора | Высота установки, м |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| * PFL-SC-30w SENSOR 6500K IP54 | ИК          | 180°                  | 15                            | 3...2000                          | 10 сек ... 8 мин        | 1,8...2,5           |