












НОВИНКА

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VARTON™

Для образовательных и административных учреждений

Монтаж	Габариты, мм	Количество и мощность ламп	Мощность светильника, Вт	Цоколь	IP	Цвет корпуса	Рассеиватель	Исполнение
 Встраиваемый в Армстронг	615x595x80	4 x 18	72	G13	20	белый	опал	  
	595x595x65	4 x 14	56	G5				
 Накладной	620x620x80	4 x 18	72	G13				
	600x600x65	4 x 14	56	G5				
 Встраиваемый в Армстронг	1195x180x65	2 x 28	56	G5				
	 Накладной	1200x180x65	2 x 28	56				
 Встраиваемый в Армстронг		1195x295x65	2 x 28	56				
	 Накладной	1200x300x65	2 x 28	56				
 Встраиваемый в Армстронг		1195x595x65	4 x 28	112	G5			
	 Накладной	1200x600x65	4 x 28	112	G5			

Технические характеристики

Диапазон входного напряжения	(AC) 176 - 264 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	>0,95
Коэффициент пульсации	≤5%
Диапазон рабочих температур	+1...+40 °C
Балласт	ЭПРА
Гарантия	3 года

Уточняйте подробности у менеджеров Varton

НОВИНКА

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VARTON™

Для чистых и медицинских помещений

Монтаж	Габариты, мм	Количество и мощность лампы	Мощность светильника, Вт	IP	Цоколь	Цвет корпуса	Рассеиватель	Исполнение
 Встраиваемый в Армстронг или накладной	595x595x68	4 x 14	56	54	G5	белый	опал	СТАНДАРТ
	1195x180x68	2 x 28	56					EM
	1195x180x68	2 x 54	108					DALI
 Встраиваемый в гипсокартон или сэндвич панели	600x600x100	4 x 14	56	65	20	белый	перфорированная окрашенная сталь, опал	СТАНДАРТ
 Накладной для прикроватного освещения	648x166x97	2 x 14	28	20				белый
	1233x166x97	2 x 28	56		СТАНДАРТ			

Технические характеристики

Диапазон входного напряжения	(AC) 176 - 264 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	>0,95
Коэффициент пульсации	≤5%
Диапазон рабочих температур	+1...+40 °C
Балласт	ЭПРА
Гарантия	3 года

Уточняйте подробности у менеджеров Varton

НОВИНКА

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VARTON™

Для промышленных объектов

	Монтаж	Габариты, мм	Количество ламп	Мощность системы, Вт	Цоколь	IP	Цвет корпуса	Рассеиватель	Исполнение
	Накладной	1262x124x85	2 x 36	72	G13	65	серый	прозрачный	<div data-bbox="1385 757 1476 846">СТАНДАРТ</div> <div data-bbox="1385 869 1476 958">EM</div>

Технические характеристики

Диапазон входного напряжения	(AC) 176 - 264 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	>0,95
Коэффициент пульсации	≤5%
Степень защиты	+1...+40 °C
Балласт	ЭПРА
Гарантия	3 года

Для образовательных и административных учреждений

A070 (люм. ламп.) встраиваемые

Артикул	Номенклатура
V1-A0-00070-10000-2056LUM	Люминесцентный светильник VARTON A070 4x14 офисный встраиваемый 595x595x65 мм IP20 с рассеивателем опал
V1-A0-00070-10A00-2056LUM	Люминесцентный светильник VARTON A070 4x14 офисный встраиваемый 595x595x65 мм IP20 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия
V1-A0-00070-10000-2072LUM	Люминесцентный светильник VARTON A070 4x18 офисный встраиваемый 615x595x80 мм IP20 с рассеивателем опал
V1-A0-00070-10A00-2072LUM	Люминесцентный светильник VARTON A070 4x18 офисный встраиваемый 615x595x80 мм IP20 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия

A070 (люм. ламп.) накладные

Артикул	Номенклатура
V1-A0-00070-20000-2056LUM	Люминесцентный светильник VARTON A070 4x14 офисный накладной 600x600x65 мм IP20 с рассеивателем опал
V1-A0-00070-20A00-2056LUM	Люминесцентный светильник VARTON A070 4x14 офисный накладной 600x600x65 мм IP20 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия
V1-A0-00070-20000-2072LUM	Люминесцентный светильник VARTON A070 4x18 офисный накладной 620x620x80 мм IP20 с рассеивателем опал
V1-A0-00070-20A00-2072LUM	Люминесцентный светильник VARTON A070 4x18 офисный накладной 620x620x80 мм IP20 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия

A270 (люм. ламп.) встраиваемые

Артикул	Номенклатура
V1-A0-00270-10000-2056LUM	Люминесцентный светильник VARTON A270 2x28 офисный встраиваемый 1195x180x65 мм IP20 с рассеивателем опал
V1-A0-00270-10A00-2056LUM	Люминесцентный светильник VARTON A270 2x28 офисный встраиваемый 1195x180x65 мм IP20 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия

A270 (люм. ламп.) накладные

Артикул	Номенклатура
V1-A0-00270-20000-2056LUM	Люминесцентный светильник VARTON A270 2x28 офисный накладной 1200x180x65 мм IP20 с рассеивателем опал
V1-A0-00270-20A00-2056LUM	Люминесцентный светильник VARTON A270 2x28 офисный накладной 1200x180x65 мм IP20 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия

A350 (люм. ламп.) встраиваемые

Артикул	Номенклатура
V1-A0-00350-10000-2056LUM	Люминесцентный светильник VARTON A350 2x28 офисный встраиваемый 1195x295x65 мм IP20 с рассеивателем опал
V1-A0-00350-10A00-2056LUM	Люминесцентный светильник VARTON A350 2x28 офисный встраиваемые 1195x295x65 мм IP20 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия

A350 (люм. ламп.) накладные

Артикул	Номенклатура
V1-A0-00350-20000-2056LUM	Люминесцентный светильник VARTON A350 2x28 офисный накладной 1200x300x80 мм IP20 с рассеивателем опал
V1-A0-00350-20A00-2056LUM	Люминесцентный светильник VARTON A350 2x28 офисный накладной 1200x300x80 мм IP20 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия

A300 (люм. ламп.) встраиваемые

Артикул	Номенклатура
V1-A0-00300-10000-2112LUM	Люминесцентный светильник VARTON A300 4x28 офисный встраиваемый 1195x595x65 мм IP20 с рассеивателем опал
V1-A0-00300-10A00-2112LUM	Люминесцентный светильник VARTON A300 4x28 офисный встраиваемый 1195x595x65 мм IP20 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия

A300 (люм. ламп.) накладные

Артикул	Номенклатура
V1-A0-00300-20000-2112LUM	Люминесцентный светильник VARTON A300 4x28 офисный накладной 1200x600x65 мм IP20 с рассеивателем опал

V1-A0-00300-20A00-2112LUM	Люминесцентный светильник VARTON A300 4x28 офисный накладной 1200x600x65 мм IP20 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия
---------------------------	---

Для чистых и медицинских помещений

С070 IP54 (4x14 люм. ламп.) встраиваемые/накладные

Артикул	Номенклатура
V1-C0-00080-01000-5456LUM	Люминесцентный светильник VARTON встраиваемый/накладной С070 4x14 для чистых помещений 595x595x68 мм IP54 с рассеивателем опал
V1-C0-00080-01A00-5456LUM	Люминесцентный светильник VARTON встраиваемый/накладной С070 4x14 для чистых помещений 595x595x68 мм IP54 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия

С070/К IP65 (4x14 люм. ламп.) для сэндвич панелей встраиваемые

Артикул	Номенклатура
V1-C0-00516-11000-6556LUM	Люминесцентный светильник VARTON С070/К 4x14 для сэндвич-панелей встраиваемый 595x595x100 мм IP65 с опаловым рассеивателем
V1-C0-00516-11A00-6556LUM	Люминесцентный светильник VARTON С070/К 4x14 для сэндвич-панелей встраиваемый 595x595x100 мм IP65 с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия

С270 IP54 (2x28 люм. ламп.) встраиваемые/накладные

Артикул	Номенклатура
V1-C0-00280-01000-5456LUM	Люминесцентный светильник VARTON С270 2x28 для чистых помещений встраиваемый/накладной 1195x180x68 мм IP54 с рассеивателем опал
V1-C0-00280-01A00-5456LUM	Люминесцентный светильник VARTON С270 2x28 для чистых помещений встраиваемый/накладной 1195x180x68 мм IP54 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия

С270 IP54 (2x54 люм. ламп.) встраиваемые/накладные

Артикул	Номенклатура
V1-C0-00280-01000-54108LM	Люминесцентный светильник VARTON С270 2x54 для чистых помещений встраиваемый/накладной 1195x180x68 мм IP54 с рассеивателем опал
V1-C0-00280-01A00-54108LM	Люминесцентный светильник VARTON С270 2x54 для чистых помещений встраиваемый/накладной 1195x180x68 мм IP54 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия

С300 (4x28 люм. ламп.) встраиваемые/накладные

Артикул	Номенклатура
V1-C0-00300-20000-5412LUM	Люминесцентный светильник VARTON встраиваемый/накладной С300 4x28 для чистых помещений 1195x595x68 мм IP54 с рассеивателем опал
V1-C0-00300-20A00-5412LUM	Люминесцентный светильник VARTON встраиваемый/накладной С300 4x28 для чистых помещений 1195x595x68 мм IP54 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия

С0Т/Н 600 мм (2x14 люм. ламп.) прикроватные

Артикул	Номенклатура
V1-C0-00594-20000-2028LUM	Люминесцентный светильник VARTON С0Т/Н 2x14 прикроватный 648x166x97 мм с опаловым рассеивателем IP20 накладной RAL9010 белый матовый

С0Т/Н 1200 мм (2x28 люм. ламп.) прикроватные

Артикул	Номенклатура
V1-C0-00595-20000-2056LUM	Люминесцентный светильник VARTON С0Т/Н 2x28 прикроватный 1233x166x97 мм с опаловым рассеивателем IP20 накладной RAL9010 белый матовый

Для промышленных объектов

ЛПП IP65 1200 мм (2x36)

Артикул	Номенклатура
V1-C1-00219-20G00-6572LUM	Люминесцентный светильник VARTON ЛПП 2x36 накладной 1262x124x85 мм IP65 с прозрачным рассеивателем
V1-C1-00219-20A00-6572LUM	Люминесцентный светильник VARTON ЛПП 2x36 накладной 1262x124x85 мм IP65 с прозрачным рассеивателем аварийный автономный постоянного действия